

g52filter-rack

|| 75 kVAr

Cassetti Modulari con Reattanza di Filtro 134 Hz (p=14%)

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Codice | CFG5275/1 |
| Tensione di Rete | 400 ÷ 415 V |
| Frequenza di Rete | 50 Hz |
| Tensione Condensatori | 525 V |
| Tensione Condensatori max 8h/gg | 580 V |
| THDi max | ≤ 100 % |
| Potenza a 400 V | 75 kvar |
| Potenza a 415 V | 81 kvar |
| Corrente Nominale | 108 A |
| Batterie (400 V) | 75 |
| Gradini | 1 x 75 kVAr |
| Tipologia Condensatori | MKP525G |
| Dimensioni (LxHxP) | 695*300*500 |
| Normative di Riferimento (Quadro) | EN61921, EN61439-1/2 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | 24h | 8h | 30m | 15m | 5m | 1m | Picco |
| Vmax | 525 | 580 | 600 | 5In | 630 | 680 | 1600 |
| Imax | 3In | | 4In | 5In | | | 10 In |



Caratteristiche Tecniche

Condensatori Trifase in polipropilene metallizzato con isolamento in Gas di Azoto, serie MKP525G. Tensione nominale 525 V. Tensione d'isolamento 690 V, completi di resistenze di scarica, dispositivo di sicurezza a sovrappressione e terminali IP20. Perdite dielettriche < 0,2 W/kVAr. Normative di riferimento IEC60831-1/2, UL N.810, CSA

Reattanze di filtro realizzate in nucleo di lamierino metallico a cristalli orientati, poste in serie tra il Contattori ed il Banco di Condensatori, con le seguenti caratteristiche: linearità 1.8 Ip/In, realizzate in classe H, sonda interna per sgancio batterie di condensatori in caso di sovratemperatura, 60°C, limitazione delle correnti di inrush dei Condensatori, frequenza di accordo 189 Hz (p=7%), standard per la 5° armonica

Contattori per correnti di picco > di 100 In .

– 3 poli principali e 1 contatto ausiliario incorporato

– blocco per l'inserzione in serie nel circuito di 3 resistenze di assorbimento che limitano il picco di corrente all'eccitazione della batteria di condensatori. Norme di riferimento IEC 60947-1 / 60947-4-1 e EN 60947-1 / 60947-4-1

Rack in lamiera d'acciaio da 15 / 10, equipaggiati con un sistema di sbarre in alluminio. **I quadri Telegroup hanno superato la verifica di tenuta al cortocircuito (Icw 50kA. 1 sec. Test KEMA – 5189-16).** Grado di protezione, IP0. I componenti risultano facilmente accessibili per una rapida manutenzione. Cablaggio standard con cavi FS17, Norme CEI EN 50575, CEI UNEL 35716, CEI EN 50525 e CPR UE305/11

Fusibili NH00 o cilindrici (100 kA) per batterie di Condensatori.