

MKPR

25 kVAr

Condensatore cilindrico Trifase con isolamento in Resina

Codice	MKPR25400
Tensione di Rete	400 ÷ 440 V
Frequenza di Rete	50 Hz
Tensione Condensatori	440 V
Tensione Condensatori max 8h/gg	485 V
THDi max	≤ 25 %
THDc	80 %
Potenza a 400 V	25 kvar
Potenza a 415 V	26.75 kvar
Potenza a 440 V	30.25 kvar
Capacità	3x166 uF
Tolleranza sulla capacità	-5...+10 %
Potenza dissipata	0,25 W/kVAr
U_{TT}	1035 V rms / 2 sec.
U_{Tc}	3,6 kV rms / 2 sec.
Grado di protezione	IP20
Classe di umidità	C
Classe di Temperatura	-50/C
Normative di Riferimento	IEC60831-1/2, VDE0560-46/47 UL N.810 CSA C22 N.2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Picco
V_{max}	440	510	520	520	530	575	1350
I_{max}	2In		3In	4In			10 In



Generalità costruttive

Film di polipropilene metallizzato autorigenerabile.
Alloggiamento in box cilindrico di alluminio, sigillato ermeticamente.
Dispositivo di sicurezza a sovrappresione. Terminali IP20 con morsettiera.

Vita attesa	>150.000 ore
Installazione	Orizzontale e Verticale
Dimensioni (LxH)	95*280
D1	95 ± 1 mm
D2	99.7 ± 0.5 mm
L1	280 ± 2
L2	32 + 5 / -2 mm
LB	16 + 1 mm
GB	M12
a	39 ± 1 mm
b	45.5 ± 1 mm
Peso	2,0 Kg

