

### Batterie automatique de condensateur avec self anti-harmoniques 189 Hz (p=7%)

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Code                             | TLFG48525            |
| Tension Nominale                 | 400 ÷ 415 V          |
| Fréquence Nominale               | 50 Hz                |
| Tension des Condensateurs        | 480 V                |
| Tension des Condensateurs max    | 530 V                |
| THDi max                         | 100 %                |
| THDv max                         | < 5 %                |
| Puissance @ 400 V                | 525 kvar             |
| Puissance @ 415 V                | 565 kvar             |
| Courant Nominale                 | 759 A                |
| Batteries (400 V)                | 25-50-50-100-100-200 |
| Gradins                          | 21 x 25 kVAr         |
| Typologie des condensateurs      | MKP480G              |
| Régulateur                       | PCRL8                |
| Sectionneur                      | n.2 - 3x630 A        |
| Entrée de câbles                 | Bas                  |
| Dimensions (LxHxP)               | 1200*1730*600 mm     |
| Poids                            | 665 Kg               |
| Classe de température (Batterie) | -25 / +65°C          |
| Tension d'isolement (Batterie)   | 690 V                |
| Surcharge Max (Batterie)         | 1,3 In               |
| Pertes totales (Batterie)        | < 2 W/kvar           |
| Normes de référence (Batterie)   | EN61921, EN61439-1   |

|             |            |           |            |            |           |           |            |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|             | <b>24h</b> | <b>8h</b> | <b>30m</b> | <b>15m</b> | <b>5m</b> | <b>1m</b> | <b>Pic</b> |
| <b>Vmax</b> | 480        | 530       | 555        |            | 580       | 625       | 1450       |
| <b>Imax</b> | 3In        |           | 4In        | 5In        |           |           | 10 In      |



#### Caractéristiques techniques

**Condensateurs** triphasés en polypropylène métallisé, isolement en Gaz Azote (N<sub>2</sub>), Série MKP480G, tension nominale 480 V, tension d'isolement 690 V, équipés de résistances de décharge et de dispositif antiéclatement par surpression et des bornes IP20. Pertes diélectriques (< 0,2 W/kVar). Normes de référence IEC60831-1 / 2, UL n. 810, CSA

**Self anti harmoniques** fabriqués en cuivre/aluminium à cristaux orientés, placés en série entre le contacteur et la batterie de condensateurs, avec les caractéristiques suivantes : linéarité 1,8 Ip, réalisés en classe H, limiter les courants d'insertion des condensateurs, fréquence d'accord de 189 Hz. (standard pour l'harmonique de 5e rang), surchauffe à la température de 60 ° C, avec sonde thermique pour éviter des surchauffes à la batterie de condensateurs.

**Contacteurs** tripolaires pour Batteries de Condensateurs, avec un nombre élevé d'insertions (>250.000 cycles), équipés de résistances d'insertion pour limiter les surintensités générées par les condensateurs. Normes de référence IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1

**Régulateur Automatique à Microprocesseur** Série PCRL, avec display LCD en 6 langues (Ita, Eng, Deu, Fra, Esp, Por), avec les caractéristiques suivantes : opération sur 4 Quadrants pour les systèmes de cogénération, reconnaissance automatique de la direction du courant, RMS Tension et Current, uniformité de l'utilisation de chaque banque / état de chaque facteur banque, condensateurs surcharge, surchauffe, THD Réseau, Interrupteur AUT / MAN, protection avec surintensité, la surtension et la surchauffe et les micro-interruptions, réglage du programme de maintenance / Conseiller par mois / année

**Armoire** en tôle d'acier verni poudre époxy RAL7035 (autres sur demande)  
Réalisation en rack interne (<112,5 de kVAr) connectés par des câbles d'alimentation du type d'auto-extinction FS17 (CEI EN 50575, CEI UNEL 35716, CEI EN 50525 e CPR UE305/11) ou rack modulaires (≥112,5 kVAr), liée au jeu de barres d'aluminium (**Type Tested KEMA ref. 5189-16 Icw 50 kA for 1 sec.**) Degré de protection externe IP30, IP00 interne (IP20 avec porte ouverte sur les pièces en direct)

**Sectionnaire** tripolaire avec verrouillage de la porte, taille 1,3 fois la valeur actuelle du système, selon la norme EN61921  
Chaque batterie de condensateur est protégée par **Fusibles NH00**, 100 kA. Les circuits auxiliaires sont protégés par Fusibles 10,3 x 38

**Transformateur** monophasé pour séparer le circuit d'alimentation du circuit auxiliaire (220 Vac, autres sur demande).

**Ventilation** forcé plus de 300 kvar, avec Ventilateur et thermostat connecté avec le Régulateur pour le signal d'alarme et couper contacteur en cas de surchauffe (fonctionnement normal jusqu'à 35 ° C, une ventilation forcée de 35 °, avec une température de 50 °, le PFC sera éteint)