

g44-T

|| 300 kVAr

Batterie automatique de condensateur avec insertion statique

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Code | TLG44T300 |
| Tension Nominale | 400 ÷ 440 V |
| Fréquence Nominale | 50 Hz |
| Tension des Condensateurs | 440 V |
| Tension des Condensateurs max | 485 V |
| THDi max | ≤ 25 % |
| Puissance @ 400 V | 300 kvar |
| Puissance @ 415 V | 323 kvar |
| Puissance @ 440 V | 363 kvar |
| Courant Nominale | 433 A |
| Batteries (400 V) | 25-25-50-100-100 |
| Gradins | 12 x 25 kVAr |
| Typologie des condensateurs | MKP440G |
| Régulateur | PCRJ8 |
| Sectionneur | 3x630 A (Icc 20 kA) |
| Entrée de câbles | Bas |
| Dimensions (LxHxP) | 800*2200*600 mm |
| Poids | 260 Kg |
| Classe de température (Batterie) | -25 / +65°C |
| Tension d'isolement (Batterie) | 690 V |
| Surcharge Max (Batterie) | 1,3 In |
| Pertes totales (Batterie) | < 2 W/kvar |
| Normes de référence (Batterie) | EN61921, EN61439-1 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 24h | 8h | 30m | 15m | 5m | 1m | Pic |
| Vmax | 440 | 510 | 520 | 510 | 530 | 575 | 1350 |
| Imax | 3In | | 4In | 5In | | | 10 In |



Caractéristiques techniques

Condensateurs triphasés en polypropylène métallisé, isolement en Gaz Azote (N₂), Série MKP440G, tension nominale 440 V, tension d'isolement 690 V, équipés de résistances de décharge et de dispositif anti-clatement par surpression et des bornes IP20. Pertes diélectriques (< 0,2 W/kVar). Normes de référence IEC60831-1 / 2, UL n. 810, CSA

Le Thyristor est l'organe de régulation intrinsèque d'un module statique et fonctionne en principe comme un commutateur électronique qui effectue un processus de commutation à chaque moitié de l'alimentation. Les thyristors qui font partie du module sont "déclenchés" par une impulsion de porte; le courant circule jusqu'à ce que sa valeur tombe en dessous de la valeur du courant de maintien, qui dans les circuits de courant alternatif correspond au passage à zéro de l'une des deux alternances dans le réseau. Le module est constitué de deux thyristors de phase (un pour la demi-onde positive, l'autre pour la négative) connectés en anti-parallèle. L'insertion de condensateurs et de ballasts est ainsi réalisée sans pièces mobiles. Les thyristors sont commandés au passage naturel du zéro du courant du condensateur. Les condensateurs sont ainsi connectés à l'installation sans transitoires significatifs; le contrôle est également de nature à limiter significativement les émissions harmoniques en dessous des limites réglementaires.

Régulateur Automatique à Microprocesseur Série PCRJ, avec display LCD en 10 langues avec les caractéristiques suivantes : opération sur 4 Quadrants pour les systèmes de cogénération, reconnaissance automatique de la direction du courant, RMS Tension et Current, uniformité de l'utilisation de chaque banque / état de chaque facteur banque, condensateurs surcharge, surchauffe, THD Réseau, Interrupteur AUT / MAN, protection avec surintensité, la surtension et la surchauffe et les micro-interruptions, réglage du programme de maintenance / Conseiller par mois / année

Armoire en tôle d'acier verni poudre époxy RAL7035 (autres sur demande)

Réalisation en rack interne (<112,5 de kVAr) connectés par des câbles d'alimentation du type d'auto-extinction FS17 (CEI EN 50575, CEI UNEL 35716, CEI EN 50525 e CPR UE305/11) ou rack modulaires (≥112,5 kVAr), liée au jeu de barres d'aluminium (**Type Tested KEMA ref. 5189-16 l_{cw} 50 kA for 1 sec.**) Degré de protection externe IP30, IP00 interne (IP20 avec porte ouverte sur les pièces en direct)

Sectionnaire tripolaire avec verrouillage de la porte, taille 1,3 fois la valeur actuelle du système, selon la norme EN61921

Chaque batterie de condensateur est protégée par **Fusibles NH00**, 100 kA. Les circuits auxiliaires sont protégés par Fusibles 10,3 x 38

Transformateur monophasé pour séparer le circuit d'alimentation du circuit auxiliaire (220 Vac, autres sur demande).

Ventilation forcé avec Ventilateur et thermostat connecté avec le Régulateur pour le signal d'alarme et couper contacteur en cas de surchauffe (fonctionnement normal jusqu'à 35 ° C, une ventilation forcée de 35 °, avec une température de 50 °, le PFC sera éteint)