

MKPR

2.5 kVAr

Condensateurs cylindriques Triphasés avec isolation en Résine

Code	MKPR2.5460
Tension Nominale	400 ÷ 460 V
Fréquence Nominale	50 Hz
Tension des Condensateurs	460 V
Tension des Condensateurs max	520 V
THDi max	≤ 25 %
THDc	80 %
Puissance @ 400 V	2.5 kvar
Puissance @ 415 V	2.675 kvar
Puissance @ 460 V	3.025 kvar
Capacité	3x17 uF
Tolérance de Capacité	-5...+10 %
Puissance dissipée	0,25 W/kVAr
UTT	1035 V rms / 2 sec.
UTC	3,6 kV rms / 2 sec.
Degré de protection	IP00
Classe d'humidité	F
Classe de température	-50/C
Règlement de référence	IEC60831-1/2, VDE0560-46/47 UL N.810 CSA C22 N.2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Pic
Vmax	460	520	535	555	555	600	1410
Imax	2In		3In	4In			10 In



Généralités sur la construction

Film de polypropylène métallisé auto-régénérable
Logement dans la boîte en aluminium cylindrique, hermétiquement scellée.
Dispositif de sécurité de surpression. Bornes IP20.

Vie attendue	>150.000 ore
Installation	Horizontal / Vertical
Dimensions (LxH)	60*164 mm
L1	151 ± 2 mm
LB	16 + 1 mm
GB	M12
D1	50 + 1 mm
Poids	

