

MKPR

4.12 kVAr

Condensateurs cylindriques Triphasés avec isolation en Résine

Code	MKPR4.12480
Tension Nominale	400 ÷ 480 V
Fréquence Nominale	50 Hz
Tension des Condensateurs	480 V
Tension des Condensateurs max	530 V
THDi max	≤ 25 %
THDc	80 %
Puissance @ 400 V	2.8 kvar
Puissance @ 415 V	3.0 kvar
Puissance @ 480 V	3.46 kvar
Capacité	4.12
Tolérance de Capacité	3x19.5 uF
Puissance dissipée	-5...+10 %
UTT	0,25 W/kVAr
UTC	1035 V rms / 2 sec.
Degré de protection	3,6 kV rms / 2 sec.
Classe d'humidité	IP20
Classe de température	C
Règlement de référence	-50/C
Code	IEC60831-1/2, VDE0560-46/47 UL N.810 CSA C22 N.2

	24h	8h	30m	15m	5m	1m	Pic
Vmax	480	530	555	555	555	555	1450
Imax	2In		3In	4In	580	625	10 In



Généralités sur la construction

Film de polypropylène métallisé auto-régénérable
Logement dans la boîte en aluminium cylindrique, hermétiquement scellée. Dispositif de sécurité de surpression. Bornes IP20.

Vie attendue	>150.000 ore
Installation	Horizontal / Vertical
Dimensions (LxH)	75*230
D1	65 ± 1 mm
D2	69.7 ± 0.5 mm
L1	164 ± 2
L2	25 + 5 / -2 mm
LB	16 + 1 mm
GB	M12
a	13 mm
b	21 mm
Poids	0,5 Kg

